

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FEBELETRICA SEMNALIZATOR OPTIC SI ACUSTIC + CONCENTRATOR

Semnalizator vizual/acustic electronic optim pentru a realiza o semnalizare de urgenta prin intermediul unui semnal sonor intermitent si un triplu semnal luminos alternativ, oferind astfel posibilitatea de a diferentia semnalul luminos in functie de tipul de interventie care urmeaza sa fie efectuata.

In plus fiind alimentat la tensiune slaba de siguranta, 12 V, nu face obiectul unor conditii speciale de instalare.

Acest dispozitiv are integrat un **concentrator** de salon, cu **adresa fizica** auto programabila, care permite gestiunea tuturor activitatilor din salon si trimiterea de semnalizari **prin bus** la panoul digital de semnalizare numerica ART. 1600/G99 (vezi schema atasata).

Dispozitivul este prevazut cu o carcasa din material plastic neinflamabil (auto-stingere), cu dispersor prismatic opal si este potrivit pentru montarea in doze rectangulare de 3 module standard italian, 503.

Principiul de functionare:

Buton de apelare din salon: Actioneaza alarma sonora/luminoasa de la centrala si aprinde led-ul Rosu care semnifica apelare salon.

Butonul de apelare din baie: Actioneaza alarma sonora/luminoasa de la centrala si aprinde led-ul alb care semnifica alarma baie.

Butonul de resetare: 1) Reseteaza centrala, stinge led-ul rosu sau alb si aprinde led-ul verde care indica prezenta infirmierei in salon.

Butonul de resetare: 2) Stinde led-ul verde si reseteaza sistemul de apelare.

Butoanele de apelare sunt intotdeauna active.

Butonul de resetare este se activeaza numai dupa folosirea unuia dintre butoanele de apelare.

Domeniul de aplicatie:

Realizarea sistemelor de apelare de urgenta (Spitaluri, Azile de batrani, Policlinici sau alte structuri similare) cu functii de semnalizare sonora/vizuala la distanta pentru cereri de asistenta, interventie sau de urgenta.

Dispozitiv proiectat in acord cu norma: DIN VDE 0834-1

Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: 12 **Vac** - prin transformator de siguranta.

- Consum max. 2 W.

- Semnalizare luminoasa : Power LED de inalta luminozitate Rosu, Verde si Alb.

- Semnalizare acustica : Sonerie piezo cu puterea acustica de 75 dB la 1 metru.

Pret: 909,74 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/semnalizator-optic-si-acustic-concentrator>