

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE RICARDO, TRIFAZAT 110 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator
+incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina
variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila,
pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.
Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjuncteur de protectie iesire, tablou de transfer AAR.

Putere grup electrogen ESE 110 TR

Stare de asteptare (standby): 110 kVA; 88 KVA;

Amorsat (prime): 100 kVA; 80 KVA;

Motor

Tip motor: RICARDO

Model: R6105ZLD-1

Nr. cilindri / Configuratie: 6 - in linie

Cilindree: 6.49 l

Diamteru interior / Cursa: 105 x 125 mm;

Coefficient compresie: -

Aspiratie: Turbo Charged, Intercooled

Tip regulator: Mecanic

Sistem racire: Cu apa

Capacitatea agent racire: 20 l

Capacitate ulei: 15 l

Sistem electric: 24 VDC

Turatie / Frecventa: 1500 rpm / 50 Hz

Putere (amorsat) motor (cu ventilator): 110 KWm

Consum combustibil la sarcina 100% : 24 l/h

Temperatura la orificiul de evacuare: 582°C

Debit gaz evacuat : 309 m³ / min

Debit aer ardere: 113 m³ / min

Debit aer racire: - m³ / min

Alternator

Factor putere: 0,8

Nr. rulmenti: Un singur rulment

Nr. poli: 4

Reglaj tensiune: ± 0,5

Clasa izolare: H

Grad protectie: IP 23

Sistem excitatie: AVR, fara perii

Tip conexiune: Stea

Continut armonic total: < 2%

Frecventa: 50 Hz

Tensiune iesire: 231 / 400 VAC

Dimensiuni

Varianta cu carcasa (L x l x H)mm: 2850 x 950 x 1800

Varianta deschisa (L x l x H)mm: 2200 x 950 x 1600

GreutateVarianta cu carcasa : 1.550 Kg

Varianta deschisa: 1.110 Kg

Rezervor combustibil

Capacitate rezervor combustibili: 242 l

Pret: 45 945,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogene-cu-motorizare-ricardo-trifazat-110-kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-ricardo-trifazat-110-kva)