

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERYE, TRIFAZAT 16KVA**

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator  
+incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina  
variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila,  
pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

**Grup electrogen DIESEL ESE 16 DW** - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare

• Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea  
sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera,  
etc.

Stare de asteptare: 15.5KVA / 12.4 KW; Amorsat: 14.5 KVA / 11.6 KW; Amp:21;

#### **Motor**

Tip motor: DEWERYE; Model: DWX 18; Aspiratie si racire: Aspiratie naturala; Nr. cilindri / Configuratie: 4 - in linie; Turatie standard  
motor: 1500 rpm; Putere motor: 16.5KW / 22 CP; Regulator: Mecanic; Diamteru interior / Cursa:80 x 90 mm; Coeficient compresie:  
18:01; Cilindree: 1.8 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 4.1 l/h; Capacitate rezervor combustibili: 50l; Capacitate ulei: 5l;  
Capacitate agent racire: 9l; Debit aer admisie: 2 m<sup>3</sup> / min; Aer racire radiator: 120 m<sup>3</sup> / min; Debit gaz evacuat: 5.8 m<sup>3</sup> / min;  
Temperatura gaz evacuat: 425°C; Sistem de pornire 12 V. d. c.

#### **Alternator**

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Putere 11, 16, 22.5, KW in functie de tipul generatorului; Sistem de excitatie: electronic;  
Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

#### **Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis**

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 1500 x 860 x 1060 mm; Greutatea (fara lichide): 590 Kg;

Pret: 22 278,28 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгенера-cu-motorizare-dewerye-trifazat-16kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerye-trifazat-16kva)