

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ERSE CABLU MXH-FR 1 X 25, ERSE**



#### Construc?ie

1. Conductor IEC 60228 clasa -2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu
2. Izolare Mica band? + IEC 60092-351 cross-legate compus HFFR
3. E?uare în straturi de teren optim?

4. manta interioara

Banda de separare sau compus HFFR

5. manta exterioara

IEC 60092-359 HFFR compus

6. Somn culoare verde

cei care nu

- Ignifug?

- Lowe fum emissiyon

- F?r? otr?vit ?i gaze corrosive

- Rezistent la foc

Desing liniile directeare

- IEC60092-350

- IEC60092-351

- IEC60092-353

- IEC60092-359

#### Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a de izola?ie 500 M $\Omega$ .km

2. Tensiune de test 3,5 kV. AC

3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)

4. Îndoirea raza 6x D

5. Temperatura gama -40 ° C ~ +90 ° C

6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22

7. Fum densty IEC 61034-2

8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2

9. Testul halogen-free IEC 60754-1

10. Circuit integrty (FE 180) IEC 60331-21

11. Circuit integrty cu ?oc IEC 60331-2 60331-1/IEC

cerere

Cablurile 1. These sunt utilizate pentru instala?ii fixe la bordul navelor, la toate domeniile

?i pe pun?ile deschise ?i circuite de siguran?? în cazul în care, în caz de incendiu,

circuitul integrty este necesar? pentru a men?ine un proces sau a

shutdown siguran?? procesului.

Not?: Au propriet??i electromagnetice.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-mxh-fr-1-x-25-erse>