

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU F-MX(ST) H- MULTICORE 8 X 1.5, ERSE



Construcție

1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu
2. Izolare IEC 60092-351 polietilenă reticulată (XLPE)
3. codul culorilor
- Albastru-alb cu numerotate
4. Eșuare luate două câte două perechi, în straturi
5. Placarea cu bandă de Pes
6. Sârmă de ansamblu ecran de cupru cositorit scurgere; banda de AL-PES IEC 60092-359 HFFR compus

- Ignifug?

- Fără otrăvit și gaze corosive

Desing liniile directe

- IEC60092-350

- IEC60092-351

- IEC60092-359

- IEC60092-376

Caracteristici tehnice

1. Rezistența de izolație 5000 MΩ.km
2. Tensiune de test 1,5 kV. AC
3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)
4. Îndoirea raza 6x D
5. Interval de temperatură -40 ° C ~ +90 ° C
6. De testare a flăcării IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (CAT A)
7. Fum densitate IEC 61034-2
8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2
9. Testul halogen-free IEC 60754-1

cerere

Instalație fixă? 1. Pentru sisteme de alarmă, instrumente, de comunicare, de control și în

majoritatea zonelor și pe puntea deschisă la bordul navelor.

Notă: Au proprietăți electromagnetice.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-f-mx-st-h-multicore-8-x-1-5-erse>