

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 5000VA RM 230V MARINE

Denumire model APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V Marine
Include Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Console de montare rack , Sine de
susținere pentru montare rack , Componente de montare rack , Sonda de temperatura ,
Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 4500 Wati / 5000 VA
Putere max. configurabila (wati) 4500 Wati / 5000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220 , 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
, (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 1 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC140
Cantitate RBC™ 1
Tensiune nominala baterie 192V
Port(uri) interfata Incinta contact , RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9613
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Inaltime maxima 130.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 720.0 mm
Greutate neta 54.43 kg
Greutate de transport 66.86 kg
Inaltime transport 330.0 mm
Latime de transport 610.0 mm
Adancime transport 960.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 931.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , DNV , EAC , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-5000va-rm-230v-marine-100441>