

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER UPS PARALEL INTEGRAT MGE GALAXY 5500 80 KVA
400-415 V MARINA IP 22 RAL 7035, PORNIRE 5X8

Descriere UPS is designed to meet the marine standard requirement.
Denumire model UPS paralel integrat MGE Galaxy 5500 80 kVA 400-415 V Marina IP 22 RAL 7035, Pornire 5X8
Include Ghid de instalare , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat
,,,,,,
Conexiune derivatie 4 fire (3Ph + N) sau 5 fire (3Ph + N + G)
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%
Curent maxim de intrare in derivatie 115 A
Dispozitiv de protectie cu derivatie 160 A
Capacitate putere de iesire 72.0 KW / 80.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 72.0 KW / 80.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala trifazata la iesire 400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Toleranta tensiune de iesire +/- 2% statica si 100% treapta sarcina
Tensiune de iesire THD < 1% sarcina liniara si < 2,5% sarcina neliniara
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Protectie necesara curent de iesire 115 A
Curent de iesire neutru 115 A
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat , Bypass extern optional
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G) , Cablu rigid cu 4 fire (3 Faz + N)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 323 - 437 (380 V) V , 340 - 460 (400 V) V , 353 - 477 (415V) V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Curent maxim de intrare 152 A
Capacitate disjunctoare alimentare 250 A
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 20.0
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
Tip de protectie necesara la intrare Siguranta gL
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9635CH
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 2210.0 mm
Latime maxima 712.0 mm
Adancime maxima 855.0 mm
Greutate neta 588.0 kg
Greutate de transport 610.0 kg
Inaltime transport 2340.0 mm
Latime de transport 1080.0 mm
Adancime transport 1200.0 mm
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -20 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-3600 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 63.000 dB
Clasa de protectie IP 20 , IP 32
Aprobari reglementare CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 9001 , TUV , VDE
Garantie standard 1 an (exclusiv piese) , 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ups-paralel-integrat-mge-galaxy-5500-80-kva-400-415-v-marina-ip-22-ral-7035-pornire-5x8-100455>