

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER UPS PARALEL INTEGRAT MGE GALAXY 5500 80 KVA 400-415 V APPLICATII IN LARG IP22 RAL 7035, PORNIRE 5X8

Descriere UPS is designed to meet the offshore standard requirement.
 Denumire model UPS paralel integrat MGE Galaxy 5500 80 kVA 400-415 V Aplicatii in larg IP22 RAL 7035, Pornire 5X8
 Include Ghid de instalare , Manual de utilizare
 Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat
 Conexiune derivatie 4 fire (3Ph + N) sau 5 fire (3Ph + N + G)
 Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%
 Current maxim de intrare in derivatie 115 A
 Dispozitiv de protectie cu derivatie 160 A
 Capacitate putere de iesire 72.0 KW / 80.0 kVA
 Putere max. configurabila (wati) 72.0 KW / 80.0 kVA
 Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
 Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala trifazata la iesire 400 sau 415 V
 Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
 Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
 Alte tensiuni de iesire 380, 415V
 Factor de varf 3 : 1
 Online cu dubla conversie
 Tip forma de unda Unda sinusoidală
 Toleranta tensiune de iesire +/- 2% statica si 100% treapta sarcina
 Tensiune de iesire THD < 1% sarcina liniara si < 2,5% sarcina neliniara
 Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
 Protectie necesara curent de iesire 115 A
 Current de iesire neutru 115 A
 Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat , Bypass extern optional
 Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
 Frecventa de intrare 45 - 65 Hz
 Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G) , Cablu rigid cu 4 fire (3 Faz + N)
 Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 323 - 437 (380 V) V , 340 - 460 (400 V) V , 353 - 477 (415V) V
 Alte tensiuni la intrare 380 , 415
 Current maxim de intrare 152 A
 Capacitate disjunctor alimentare 250 A
 Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 20.0
 Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
 Tip de protectie necesara la intrare Siguranta gL
 Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
 Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3
 Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9635CH
 Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
 Intrerupere de urgență a alimentarii (EPO) Yes
 Inaltime maxima 2180.0 mm
 Latime maxima 712.0 mm
 Adancime maxima 855.0 mm
 Greutate neta 556.0 kg
 Greutate de transport 580.0 kg
 Inaltime transport 2300.0 mm
 Latime de transport 1080.0 mm
 Adancime transport 1200.0 mm
 Unitati per palet 1.0
 Mediu de operare 0 - 40 °C
 Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
 Inaltime de operare 0-3000 metri
 Temperatura de depozitare -20 - 45 °C
 Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
 Inaltime depozitare 0-3600 metri
 Zgomot sonor la 1 metru de suprafață unitatii 63.000 dB
 Clasa de protectie IP 20 , IP 32
 Aprobări reglementare CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 9001 , TUV , VDE
 Garantie standard 1 an (exclusiv piese) , 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-paralel-integrat-mge-galaxy-5500-80-kva-400-415-v-aplicatii-in-larg-ip22-ral-7035-pornire-5x8-100456>