

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER MICROLOGIC 5.0 P UNITATE DE DECLANSARE - LSI - FOR NT, NW

gama Masterpact
 nume produs Micrologic
 tip produs sau componenta Unitate de cda
 compatibilitate gama Masterpact NT06...16 - Masterpact NW08...40 - Masterpact NW40b...63
 domeniu de aplicare al aparatului Distribution
 descriere poli 4P - 3P
 descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2
 tip retea C.a.
 frecventa retea 50/60 Hz
 nume unitate de declansare Micrologic 5.0 P
 tehnologie unitate de declansare Electronic
 functii de protectie a unitatii de declansare Selective protection
 tip de protectie Protectie la suprasarcina (timpindelungat) - Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta - Protectie instantanee la scurtcircuit
 gama uitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la 50 °C - 2500 A la 50 °C - 3200 A la 50 °C - 4000 A la 50 °C - 5000 A la 50 °C - 6300 A la 50 °C
 mod de montare Fix - Debrosabil
 tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
 interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In
 tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile
 [tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600 s 1,5 x Ir
 memorie termica 20 mn
 tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile
 [Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
 tip de ajustareintarziere scurta Reglabil
 [tsd] temporizare reglabilă 0...0,4 s I²t=off - 0,1...0,4 s I²t=on
 tip de reglare a restabilirii instantanee li Adjustable 9 settings
 interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In - Oprit
 blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
 comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma - Indicatoare de mentenanță
 tip afisaj Afisaj digital
 tip de masurare Power meter
 temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
 temperatura de depozitare -25...85 °C
 Garantie 18 luni
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/micrologic-5-0-p-unitate-de-declansare-lsi-for-nt-nw-100730>