

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER CONTROL UNIT MICROLOGIC 5.0 H, FOR MASTERPACT NW UL 489 DRAWOUT, LSI PROTECTIONS**

gama Masterpact  
 nume produs Micrologic  
 tip produs sau componenta Unitate de cda  
 compatibilitate gama Masterpact NW08...50 UL 489  
 domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
 descriere poli 4P - 3P  
 descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2  
 tip retea C.a.  
 frecventa retea 50/60 Hz  
 nume unitate de declansare Micrologic 5.0 H  
 tehnologie unitate de declansare Electronic  
 functii de protectie a unitatii de declansare Selective protection  
 tip de protectie Protectie instantanea la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina  
 (timpindelungat) - Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta  
 gama uitatii de declansare 800 A la 50 °C - 1200 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la  
 50 °C - 2500 A la 50 °C - 3000 A la 50 °C - 4000 A la 50 °C - 5000 A la 50 °C  
 mod de montare Debrosabil  
 tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile  
 interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In  
 tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile  
 [tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600  
 s 1,5 x Ir  
 memorie termica 20 mn  
 tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile  
 [lsd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir  
 tip de ajustareintarziere scurta Reglabil  
 [tsd] temporizare reglabilă 0...0,4 s I<sup>2</sup>t=off - 0,1...0,4 s I<sup>2</sup>t=on  
 tip de reglare a restabilirii instantanee li Adjustable 9 settings  
 interval de reglare a restabilirii instantanee Oprit - 2...15 x In  
 blocare ZSI cu selectare a zonei Cu  
 comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma - Indicatoare  
 de mentenanță  
 tip afisaj Afisaj digital  
 tip de masurare Harmonics meter - Power meter  
 standarde UL 489  
 temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
 temperatura de depozitare -25...85 °C  
 Regulamentul REACH Declaratia REACH  
 Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
 Fara mercur Da  
 Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
 Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
 Declaratia privind substantele in scop informativ.  
 Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
 Garantie 18 luni  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/control-unit-micrologic-5-0-h-for-masterpact-nw-ul-489-drawout-lsi-protections-100766>