

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 6.0 H - PENTRU MASTERPACT NT/NW - UL 489

gama Masterpact
nume produs Micrologic
tip produs sau componenta Unitate de cda
compatibilitate gama Masterpact NT08...12 UL 489 - Masterpact NW08...50 UL 489
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 4P - 3P
descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2
tip retea C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
nume unitate de declansare Micrologic 6.0 H
tehnologie unitate de declansare Electronic
functii de protectie a unitatii de declansare Selective + earth-fault protection
tip de protectie Protectie instantanee la scurtcircuit - Protectie in caz de defectiune la
legatura la pamant - Protectie la suprasarcina (timpindelungat) - Protectie la scurtcircuit
pe perioada scurta
gama unitatii de declansare 800 A la 50 °C - 1200 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la
50 °C - 2500 A la 50 °C - 3000 A la 50 °C - 4000 A la 50 °C - 5000 A la 50 °C
mod de montare Fix
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In
tip de ajustare intarziere prelungita 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600
s 1.5 x Ir
memorie termica 20 mn
tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
tip de ajustare intarziere scurta Reglabil
[tsd] temporizare reglabila 0...0,4 s I²t=off - 0,1...0,4 s I²t=on
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings
interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In - Oprit
tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant Adjustable 9 settings
[Ig] ground-fault pick-up adjustment range 0.2...1 x In pentru 400 A < In < 1250 A -
0.3...1 x In pentru In = 1250 A
tip de reglare a intarzierii dupa eroare de legare la pamant -tg Reglabil
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare 0...0,4 s I²t=off - 0,1...0,4 s
I²t=on
blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma - Indicatoare
de mentenanta
tip afisaj Afisaj digital
tip de masurare Harmonics meter - Power meter
standarde UL 489
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -25...85 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-6-0-h-pentru-masterpact-nt-nw-ul-489-100770>