

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER PROCESOR M580, 24 MB MEMORIE INTERNA, 31 STATII RIO (X80 & QUANTUM IO)

gama de produse Modicon M580
tip produs sau componenta Modul procesor
numar de rackuri 8
Local I/O processor capacity (discrete) 5120 I/O
Local I/O processor capacity (analog) 1280 I/O
Number of application specific channel (local rack) 180
intrare/iesire specifica aplicatiei Contor - Encoder SSI - Control miscare - Legatura sela -
HART - Marcare temporala precisa
verificari Control de proces
canale de control Bucle programabile
tip de conexiune integrata 1 Ethernet TCP/IP pentru service port - 2 Ethernet TCP/IP
pentru device network - USB type mini B
numar de statii I/O la distanta 31 - 2 pe remote drop
numar echipamente distribuite 64
procesorul modului de comunicatie 8 Modul interfata AS - 6 Modul de comunicatie
Ethernet
serviciu de comunicare Scanner DIO - RIO scanner
descriere memorie Extensibil flash, 4 GB pentru stocare date - Integrat RAM, 10 kB
pentru Memorie - Integrat RAM, 24 MB pentru program - Integrat RAM, 4096 kB pentru
date
structura aplicatie 1 operatie rapida periodica - 128 operatii pentru evenimente - 1
operatie principala ciclica/periodica - 2 sarcini auxiliare
numar de instructiuni pe ms 40 Kinst/ms 100 % Boolean - 60 Kinst/ms 65 % Boolean +
35 % aritmetica fixa
consum de curent 295 mA la 24 V c.c.
siguranta MTBF 600000 H
marcaj CE
rezistenta la vibratii 3 gn
rezistenta la socuri 30 gn
temperatura ambianta pentru utilizare 0...60 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
altitudinea de functionare 0...2000 m - 2000...5000 m cu
umiditate relativa 5...95 % la 55 °C fara condensare
grad de protectie IP IP20
directivele 2014/35/EU - directiva joasa tensiune - 2014/30/EU - compatibilitate
electromagnetica - 2012/19/EU - WEEE directive
standarde EN 61131-2 - EN 61000-6-4 - EN 61000-6-2 - EN 61010-2-201
certificari produs EAC - RCM - UL - CSA - CE - Certificare navala
alimentare Alimentare electrica interna prin rastel
LED de stare Functionare procesor (RUN) 1 LED (verde) - Defect procesor sau
sistem(ERR) 1 LED (rosu) - Defect modul I/O (I/O) 1 LED (rosu) - Descarcare in curs 1
LED (verde) - Card memorie sau eroare flash CPU (rezerva) 1 LED (rosu) - ETH MS
(Status configurare port Ethernet) 1 LED (green/red) - Eth NS (Status retea Ethernet) 1
LED (green/red) - I/O values overridden by user (FORCED IO) 1 LED (verde)
greutate produs 0,849 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 40 615,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/procesor-m580-24-mb-memorie-interna-31-statii-río-x80-quantum-io-100845>