

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ANTENA SMART COMPACTA RFID 13.56 MHZ- COMUNICARE PRIN PORT DUAL ETHERNET

gama de produse OsiSense XG
tip produs sau componenta Compact smart antenna
nume post compact RFID XGCS
frecventa RFID 13,56 MHz
design 80 x 93 x 40
conexiune electrica 4 pinimale power supply socket M8 - 4 pinifemale Ethernet socket 1
M12 - 4 pinifemale Ethernet socket 2 M12
rata de transmisie 10...100 Mbit/s
dimensiune exterioara 80 x 93 x 40 mm
compatibilitate produs Microcip RFID STM (CR1X4K) - Microcip RFID INSIDE
(micropass) - Microcip RFID Texas (Tag-it HFI) - RFID microchip Fujitsu (MB89R118 -
MB89R119) - RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire) - RFID
microchip Microelectronic (EM4135)
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 20...100 mm
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. conformitate cu Protective Extra Low
Voltage
protocol port de comunicare Ethernet IP/Modbus TCP
suport pentru port de comunicatie Ethernet
tip de eticheta asociata Etichete ISO 14443 standard - Etichete ISO 15693 standard -
Detectare automata a tipului de eticheta
limitele tensiunii de alimentare 19,2...29 V c.c.
curentul consumat < 150 mA
LED de stare Functionare 1 LED (rosu/verde) - Comunicatie RFID 1 LED (rosu/verde) -
Activitate retea Ethernet 2 LED-uri (rosu/verde) - Stare 1 LED (rosu/verde) - Module
Status 1 LED (rosu/verde)
cuplu de strangere < 3 N.m
marcaj CE
greutate produs 0,36 kg
certificari produs UL, FCC
standarde EN 50364 - EN/IEC 61000-6-3 - EN 62369-1 - ETSI EN 300 330-1 - Conform
cu directiva RoHS - ETSI EN 301 489-1 - ETSI EN 300 330-2 - FCC CFR 47 part 15 -
ETSI EN 301 489-3
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
rezistenta la vibratii 2 mm (f= 5...29,5 Hz) conformitate cu EN 60068-2-6 - 7 gn (f=
29,5...150 Hz) conformitate cu EN 60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 60068-2-27
grad de protectie IK IK02 conformitate cu EN 50102
compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel de
test: 6 kV (descarcare pe contact) 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la
descarcari electrostatice nivel de test: 9 kV (descarcare in aer) 3 conformitate cu IEC
61000-4-2 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel de test: 1 kV
(porturi de semnal) 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de imunitate
la impulsuri de ionizare nivel de test: 2 kV (prize de putere) 3 conformitate cu IEC
61000-4-4 - Sensibilitate la campuri electromagnetice nivel de test: 10 V/m3
conformitate cu IEC 61000-4-3 - 1.2/50 µs test de imunitate la unda de soc nivel de test:
10 kV3 conformitate cu IEC 61000-4-5 - Perturbatii conduse de RF nivel de test: 10 V3
conformitate cu IEC 61000-4-6 - Campul magnetic la frecventa de alimentare nivel de
test: 30 A/m4 conformitate cu IEC 61000-4-8
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Garantie 18 luni
Pret: 4 476,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/antena-smart-compacta-rfid-13-56-mhz-comunicare-prin-port-dual-ethernet-101179>