

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - XU5 - DIFUZ - ANALOG - SN
0.4M - 12 - 24VCCM12

gama de produse OsiSense XU
nume serie Aplicatii de manipulare matele
tip senzor electric Senzor fotoelectric
nume senzor XU5
design senzor Cilindric, M18
sistem de detectare Difuz
matel Metal
tip raza de vizibilitate Axial
tip de semnal de iesire Analogic
tip circuit de alimentare C.c.
tehnica de conectare 3 fire
tip de iesire discreta PNP
interval de iesire analogica 4...20 mA, abatere < 10% pentru temperaturi intre - 25 si +
55 °C, < 5% intre 0 si + 40 °C
conexiune electrica 1 conector tata M12, 4 pini
aplicatie specifica produsului -
emisie Infrarosu difuz
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 0,05...0,4 m difuz
matel carcasa Alama nichelata
matel lentila PMMA
distanța maxima de sensibilitate 0,4 m
adaugat la iesire Cu iesire analogica
LED de stare 1 LED (verde) pentru stare iesire
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate
inversa
limitele tensiunii de alimentare 10...30 V c.c.
capacitatea de comutare in mA 4...20 mA
frecventa de comutare certificari produs CE - UL - CSA
temperatura de utilizare -25...55 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
rezistenta la vibratii 25 gn, amplitudine = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC
60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 631,92 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-fotoelectric-xu5-difuz-analog-sn-0-4m-12-24vccm12-101300>