

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SURSA DE ALIMENTARE IN COMUTATIE - AS-I - 100..240 V - 30 V - 2.4 A

gama de produse Phaseo AS-Interface
tip produs sau componenta Sursa de alimentare
tip sursa de energie Mod comutare reglata
tensiune de iesire 30 V c.c. pentru linie AS-Interface
putere nominala in W 72 W
tensiune de intrare 100...240 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2 - 100...240 V c.a. o singura
faza, borne: N-L1
curent de iesire sursa de alimentare 2,4 A
pozitie de operare Vertical
limite pentru tensiune la intrare 85...264 V
limitele frecventei retelei 47...63 Hz
toleranta pentru tensiune la intrare - 15...10 %
curentul de varf 30 A
cos phi 0,65
eficienta 83 % la 30 V
puterea disipata in W 14,7 W la 30 V
curentul consumat 0.5 A
tip de protectie intrare Siguranta integrata (neinterschimbabila)
reglare linie si sarcina 3 %
riplu rezidual 300 mV
timp de pastrare ≥ 10 ms
tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: $1.1 \times I_n$ -
Protectie la supratensiune, tehnologie de protectie: declanseaza daca $U > 1.2 \times U_n$ -
Protectie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: resetare automata - Protectie la
scaderea tensiunii, tehnologie de protectie: declanseaza daca $U < 0.95 \times U_n$
conexiuni - borne Linie AS-Interface borne tip cu surub $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$, 4 terminale ,
sectiune cablu: 2.5 mm^2 (AWG 14) - Intrare conectata borne tip cu surub $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, 2
terminale , sectiune cablu: 2.5 mm^2 (AWG 14) - Intrare conectata la pamant borne tip cu
surub $1 \times 2.5 \text{ mm}^2$, 1 terminale , sectiune cablu: 2.5 mm^2 (AWG 14) - Conectare la
pamant a iesirii borne tip cu surub $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, 2 terminale , sectiune cablu: 2.5 mm^2
(AWG 14)
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm - Sina DIN simetrica 75 mm
altitudine de functionare 2000 m
numele testului Camp electromagnetic radiat conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 nivel 3 -
Tranzient rapid conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3 - Emisii conduse/radiate
conformitate cu EN 55022 clasa B - Descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC
61000-4-2 - Emisie conformitate cu EN 61000-6-3 - Camp electromagnetic indus
conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Intrerupere primar conformitate cu IEC 61000-4-11
- Vibratie conformitate cu EN/IEC 61131-2
media timpului de buna functionare (MTBF) 100000 H la 40 °C
LED de stare Tensiune de iesire 1 LED (verde) - Tensiune de intrare 1 LED (portocaliu)
greutate produs 0,8 kg
certificari produs CSA 22-2 No 950 - UL 508 - TUV 60950-1
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 50081-1 - EMC conformitate cu EN
55022 clasa B - EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - Safety conformitate cu EN
60950-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
temperatura de utilizare 0...50 °C (fara declarare) - 50...60 °C (cu)
temperatura de depozitare -25...70 °C
umiditate relativa 0...95 % fara condens sau picaturi de apa
rigiditate dielectrica 3000 V intre intrare si pamant - 3000 V intre intrare si iesire - 500
V intre iesire si pamant - 500 V intre iesiri
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-in-comutatie-as-i-100-240-v-30-v-2-4-a-101592>