

Système caniveau

XCS

RC 247-3-1 EN 60847-3-1
 160V 63A
 63A
 160V 3A
 63A

Linked 17004
 Incl. Cable G4
 A330-02200
 Enc. Type 5, 4X and 12
 France

gama de produse Detectare Preventa Safety
 tip produs sau componenta Intrruptor de securitate
 nume componenta XCSB
 design Industl
 matel Metal
 tip cap Cap-revolver operat cu cheie
 tip si compozitie contacte 1 NC + 2 NO
 operare contacte Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
 intrare pentru cablu 1 intrare filetata pentru M20 x 1.5
 diametru exterior cablu 7...13 mm
 conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara
 capat de cablu
 numar de poli 3
 descriere optiuni de blocare Cu blocare a actuatorului, deblocare de la buton
 semnalizare locala La deschiderea contactelor NI 1 LED (portocaliu)
 tensiune circuit de semnalizare 24/48 V
 deschidere pozitiva Cu contact NC
 tip circuit de semnalizare C.a./c.c.
 durabilitate mecanica 600000 cic
 viteza minima de actionare 0,01 m/s
 viteza maxima de actionare 0,5 m/s
 [Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
 [Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
 [Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V conformitate cu UL 508 - 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-1 - 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
 [Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
 protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG (gl)
 retragere fortata dispozitiv de actionare 1500 N
 minimum actuator force for extraction 20 N
 maximum operating rate 10 cic/mn pentru durabilitate maxima
 nivel de securitate Poate atinge cateo 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare si cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1 - Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare si cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1 - Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare si cablat corect conformitate cu EN/IEC 61508
 fiabilitatea datelor despre securitate B10d = 5000000 valoare pt. durata de viata 10 ani limitata de uzura mecanica sau a contactelor
 matel corp Zamak
 matel cap Zamak
 adancime 44 mm
 inaltime 114 mm
 latime 52 mm
 greutate produs 0,475 kg
 standarde EN/ISO 12100 - EN 1088/ISO 14119 - SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60204-1 - UL 508 - CSA C22.2 No 15
 certificari produs CSA - UL
 tratament protector TC
 temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C
 temperatura de depozitare -40...70 °C
 rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
 rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
 clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu EN/IEC 61140
 grad de protectie IP IP67 conformitate cu EN/IEC 60529 si EN/IEC 60947-5-1
 Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
 Regulamentul REACH Declaratia REACH
 Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
 Fara mercur Da
 Informatii privind scutirea de la RoHS Da
 Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
 Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
 Garantie 18 luni
 Pret: 847,22 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intr-securit-metal-cu-cheie-xcsb-1ni-2nd-deschidere-lenta-m20-101654>