

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER PREVENTA SAFETY PLC COMPACT - SAFE ETHERNET, MODBUS RTU

gama de produse Automatizare Preventa Safety
tip produs sau componenta Preventa safety PLC compact
nume modul de siguranta XPSMF40
aplicatie modul de siguranta F use with numerous machine safety functions and for the protection of personnel
catego de siguranta in utilizare Catego 4 maxim conformitate cu EN 954-1 - Performance level e conformitate cu EN/ISO 13849-1 - SIL 3 conformitate cu EN/IEC 61508
tip structura 10BASE-T/100BASE-TX, safe Ethernet
functie a modulului Monitoring safety actuators pentru discrete output - Monitoring safety detection pentru intrare directa - Monitoring safety dialogue pentru intrare directa - Monitoring safety dialogue pentru discrete output - Monitoring short-circuit and line break pentru line control outputs
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 15...20 %
alimentare SELV or PELV conformitate cu EN/IEC 60950
no load current 0,5 A
tip de protectie 10 A internal fuse
ceas Cu, supplied by backup capacitor for 1 week following loss of supply
timp de raspuns Depending on size of application
descriere memorie User logic 250 kB Aplicatie - User logic 250 kB date
grup de canale 2 groups of 4 line control outputs
discrete I/O number 24 configurable
maximum discrete input number 24 not isolated intrari discrete
starea tensiunii 0 garantata standarde EN 12067-2 : 2004 - EN/IEC 61131-2 : 2003 - EN 50156-1 : 2004 - NFPA 72 : 2002 - EN 54-2 : 1997 - EN 61000-6-2 : 2001 - NFPA 85 : 2001 - IEC 61511 part 1-3 : 2004 - EN 61000-6-4 : 2001 - EN 298 : 2003 - EN 230 : 1990 - DIN VDE 0116 : 1989
imunitate la microintreruperi 10 ms
grad de protectie IP IP20 (carcasa)
temperatura de utilizare 0...60 °C conformitate cu EN 61131-2
temperatura de depozitare -40...85 °C conformitate cu EN 61131-2
umiditate relativa 95 % supply not connected
altitudine de functionare < 2000 m
grad de poluare 2
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61131-2
compatibilitate electromagnetica EN/IEC 61131-2
rezistenta la vibratii 1 gn (f = 9...150 Hz) conformitate cu EN 61131-2
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 61131-2
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m (80...2000 MHz), amplitude modulation 80 % conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 32 184,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/preventa-safety-plc-compact-safe-ethernet-modbus-rtu-101766>