

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER COMUTATOR DE ACTIVARE - 2 NO + 1 NC - 1 CONTACT
SUPLIMENTAR NO - DUBLU IZOLAT**

gama de produse Preventa XY2
tip produs sau componenta Comutator de activare
nume componenta XY2AU
tip carcasa Dublu izolat
tip si compozitie contacte 2 NO + 1 NC
dispozitiv instalat 1 NO additional contact
informatii de pozitie operator 3 pozitii
matel carcasa PA66
conexiuni - borne Cutie de borne, 1 x 0.34...1 x 1.5 mm²
durabilitate mecanica 1000000 cic
intrare pentru cablu 1 intrare 7...13 mm
marcare cod contact C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional in incinta 5 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 125 V pe contact suplimentar - 250 V inaintur (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1 - 250 V afara (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu EN 60947-1
deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
operare contacte Decuplare lenta
forta de operare 12 N - 50 N
protectie la scurtcircuit 4 A protectie siguranta de cartus fuzibil tip gG
greutate produs 0,32 kg
standarde CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1 - CULus 508
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -10...60 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
rezistenta la vibratii 6 gn (f= 5...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK06 conformitate cu EN 50102
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 526,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-activare-2-no-1-nc-1-contact-suplimentar-no-dublu-izolat-101809>