

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER MODUL DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE APC
PENTRU LINIE TELEFONICA DIGITALA (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL),
CARE POATE FI INLOCUIT, 1U, PENTRU PRM4, PRM24**

Denumire model Modul de protectie la supratensiune APC pentru linie telefonica digitala (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), care poate fi inlocuit, 1U, pentru PRM4, PRM24

Include Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Numar de iesiri 1

Mod normal curent de varf 0.2 kA

Mod comun curent de varf 0.25 kA

Timp de raspuns la supratensiune NM (ns) 1.0 NS

Protectie date in linie RJ45 ISDN / T1 protection

Linii de date protejate(numai pentru linii multiple) 1-8

Tensiune nominala de strapungere 60

Greutate neta 0.02 kg

Inaltime maxima 44.0 mm

Latime maxima 19.0 mm

Adancime maxima 69.0 mm

Greutate de transport 0.05 kg

Inaltime transport 99.0 mm

Latime de transport 33.0 mm

Adancime transport 95.0 mm

Unitati Master Carton 96.0

Greutate Master Carton 15.0 lbs

Coduri SCC 3073130420337 8

Culoare Negru

Mediu de operare -15 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-3000 metri

Aprobari reglementare CE , UL 497A , VDE , Certificat cUL

Garantie standard Durata de viata

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-protectie-la-supratensiune-apc-pentru-linie-telefonica-digitala-t1-csu-dsu-isdn-dll-care-poate-fi-inlocuit-1u-pentru-prm4-prm24-101836>