

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, DE BAZA, 1U, 22 KW, 400 V, (6) C19

Denumire model Rack PDU, de baza, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19

Include Ghid de instalare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 32 A

Conexiuni de iesire (6) IEC 320 C19 (Battery Backup)

Protectie la suprasarcina Yes

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 47 - 63 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 32A 3P+N+PE

Lungime cablu 2.44 metri

Numar de cabluri de alimentare 1

Acceptable Input Voltage 200-250 VAC

Curent maxim de linie per faza 32 A

Curent maxim de intrare per faza 32 A

Capacitate sarcina 22000 VA

Greutate neta 4.84 kg

Inaltime maxima 44.0 mm

Latime maxima 437.0 mm

Adancime maxima 254.0 mm

Greutate de transport 6.98 kg

Inaltime transport 241.0 mm

Latime de transport 559.0 mm

Adancime transport 502.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare -5 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare CE , GOST , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-de-baza-1u-22-kw-400-v-6-c19-101847>