

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER EXTENSOR RACK PDU, DE BAZA, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19

Denumire model Extensor Rack PDU, de baza, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19
Include Ghid de instalare , Console de montare rack
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
,,
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 32 A
Conexiuni de iesire (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire
Lungime cablu 8.53 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Curent maxim de intrare per faza 32 A
Capacitate sarcina 7360 VA
Greutate neta 4.09 kg
Inaltime maxima 89.0 mm
Latime maxima 437.0 mm
Adancime maxima 89.0 mm
Greutate de transport 5.0 kg
Inaltime transport 152.0 mm
Latime de transport 521.0 mm
Adancime transport 521.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/extensor-rack-pdu-de-baza-2u-32-a-230-v-4-iec-c19-101852>