Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER RACK PDU, BASIC, 1U, 16A, 208&230V, (12)C13

Denumire model Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208&230V, (12)C13
Include Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
, ,
Tensiune nominala la iesire 120V , 208V , 230V
Consum de curent total maxim per faza 16 A
Conexiuni de iesire (12) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Intotdeauna la prize 12
Protectie la suprasarcina Yes
Tensiune nominala de intrare 120V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC-320 C20
Lungime cablu 2.5 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Acceptable Input Voltage 90-253 VAC
Curent maxim de linie per faza 16 A
Curent maxim de intrare per faza 16 A
Capacitate sarcina 3680 VA
Greutate neta 1.36 kg
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 102.0 mm
Greutate de transport 2.46 kg
Inaltime transport 70.0 mm
Latime de transport 483.0 mm
Adancime transport 343.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , CSA , GOST , Queensland , UL 60950 , Listat UL , VDE , Victo , Listat cUL
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-basic-1u-16a-208-230v-12-c13-101854