

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, BASIC, ZERO U, 16A, 208&230V, (14)C13

Denumire model Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 208&230V, (14)C13
Include Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Tensiune nominala la iesire 208V , 230V
 Consum de curent total maxim per faza 16 A
 Conexiuni de iesire (14) IEC 320 C13 (Battery Backup)
 Intotdeauna la prize 14
 Protectie la suprasarcina Yes
 Tensiune nominala de intrare 208V - 230V
 Frecventa de intrare 50/60 Hz
 Conexiuni de intrare IEC-320 C20
 Lungime cablu 2.5 metri
 Numar de cabluri de alimentare 1
 Acceptable Input Voltage 90-253 VAC
 Curent maxim de linie per faza 16 A
 Curent maxim de intrare per faza 16 A
 Capacitate sarcina 3680 VA
 Greutate neta 2.05 kg
 Inaltime maxima 620.0 mm
 Latime maxima 45.0 mm
 Adancime maxima 58.0 mm
 Greutate de transport 2.95 kg
 Inaltime transport 648.0 mm
 Latime de transport 153.0 mm
 Adancime transport 178.0 mm
 Culoare Negru
 Mediu de operare 0 - 40 °C
 Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
 Inaltime de operare 0-3000 metri
 Temperatura de depozitare -15 - 65 °C
 Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
 Inaltime depozitare 0-15000 metri
 Aprobari reglementare CE , CSA , GOST , Queensland ,
 Victo , Listat cUL
 Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
 RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Confor
 Pret: 0.00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-basic-zero-u-16a-208-230v-14-c13-101855>