

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, CU SWITCH-URI, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13

Denumire model Rack PDU, cu switch-uri, 2U, 32 A, 230 V, (16) C13
Include Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Console de montare rack
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Tensiune nominala la iesire 230V
 Consum de curent total maxim per faza 32 A
 Conexiuni de iesire (16) IEC 320 C13 (Battery Backup)
 Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
 Frecventa de intrare 50/60 Hz
 Conexiuni de intrare IEC 309 32A 2P+E
 Lungime cablu 3.05 metri
 Numar de cabluri de alimentare 1
 Acceptable Input Voltage 220-240 VAC
 Curent maxim de intrare per faza 32 A
 Capacitate sarcina 7360 VA
 Greutate neta 4.5 kg
 Inaltime maxima 89.0 mm
 Latime maxima 445.0 mm
 Adancime maxima 114.0 mm
 Greutate de transport 6.55 kg
 Inaltime transport 140.0 mm
 Latime de transport 508.0 mm
 Adancime transport 368.0 mm
 Culoare Negru
 Mediu de operare 0 - 45 °C
 Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
 Inaltime de operare 0-3000 metri
 Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
 Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
 Inaltime depozitare 0-15000 metri
 Aprobări reglementare CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IEC , MIC , VDE
 Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
 RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
 Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebite)
 Directiva baterie Conformitate
 Pret: 0.00 lei (TVA incluz)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-cu-switch-uri-2u-32-a-230-v-16-c13-101869>