

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, SWITCHED, ZERO U,16A,230V,(21)C13&
(3)C19, IEC309, 10' CORD**

Denumire model Rack PDU, Switched, Zero U,16A,230V,(21)C13&(3)C19, IEC309, 10' Cord
 Include Consola(e) de prindere cablu , Ghid de instalare , Console de montare rack , Kit de montare fara scule , Manual de utilizare
 Timp de livrare standard De obicei in stoc
 '-----'
 Tensiune nominala la iesire 230V
 Consum de curent total maxim per faza 16 A
 Conexiuni de iesire (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C19 (Battery Backup)
 Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
 Frecventa de intrare 47 - 63 Hz
 Conexiuni de intrare IEC 309 16A 2P+E
 Lungime cablu 3.05 metri
 Numar de cabluri de alimentare 1
 Acceptable Input Voltage 220-240 VAC
 Curent maxim de intrare per faza 16 A
 Capacitate sarcina 3680 VA
 Greutate neta 5.92 kg
 Inaltime maxima 1619.0 mm
 Latime maxima 56.0 mm
 Adancime maxima 44.0 mm
 Greutate de transport 6.82 kg
 Inaltime transport 2134.0 mm
 Latime de transport 152.0 mm
 Adancime transport 127.0 mm
 Culoare Negru
 Mediu de operare -5 - 45 °C
 Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
 Inaltime de operare 0-3000 metri
 Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
 Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
 Inaltime depozitare 0-15000 metri
 Aprobări reglementare CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , VDE
 Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
 RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
 Directiva baterie Conformitate
 Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-switched-zero-u-16a-230v-21-c13-3-c19-iec309-10-cord-101875>