

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU 2G, CU SWITCH-URI, ZEROU, 16A, 230 V, (21)
C13 È™I (3) C19, CABLU IEC 309**

Descriere Unitatile de distributie a energiei electrice (PDU) pentru rack cu switch-uri APC permit controlul avansat al energiei electrice, personalizat de utilizator, precum si monitorizare activa. Comenzile pentru nivel iesire de la distanta permit functionalitatea pornit/oprit pentru reciclarea energiei electrice in scopul repornii de la distanta a echipamentului si restrictionarii utilizarii neautorizate a prizelor individuale. Intarzierile in ordonarea alimentarii cu energie electrica permit utilizatorilor sa defineasca ordinea in care sa porneasca sau sa opreasca echipamentul atasat. Evitati suprasolicitarea circuitului in timpul restabilirii alimentarii cu energie electrica si prelungiti durata de functionare a echipamentului critic prioritizand intreruperea sarcinii. Masurarea curenta asigura o monitorizare la distanta, in timp real, a sarcinilor conectate. Rack-urile PDU cu switch-uri includ monitorizarea puterii reale, un port cu senzor de temperatura/umiditate, prize IEC de blocare si intrerupatoare de circuit cu profil mic. Alarmer definite de utilizator avertizeaza cu privire la potentiale suprasolicitari ale circuitului inainte sa se produca defectiuni IT critice. Utilizatorii pot accesa, configura si controla rack-uri PDU cu switch-uri prin interfete Web, SNMP sau Telnet sigure, la care se adauga platforme APC de gestionare centralizata care utilizeaza InfraStruxure Central, Manager capacitate si Manager schimbare.

Denumire model Rack PDU 2G, cu switch-uri, ZeroU, 16A, 230 V, (21) C13 È™i (3) C19, cablu IEC 309

Include Ghid de instalare , Cordon de alimentare de la retea cu blocare , Console de montare rack , Ghid de siguranta , Cablu de configurare sel

Timp de livrare standard De obicei in stoc

////////////////////////////////////

Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 16 A
Conexiuni de iesire (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Protectie la suprasarcina Nu
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Conexiuni de intrare IEC 309 16A 2P+E
Lungime cablu 3 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Acceptable Input Voltage 220-240 VAC
Curent maxim de linie per faza 16 A
Curent maxim de intrare per faza 16 A
Capacitate sarcina 3700 VA
Greutate neta 5.73 kg
Inaltime maxima 1791.0 mm
Latime maxima 56.0 mm
Adancime maxima 46.0 mm
Greutate de transport 8.59 kg
Inaltime transport 2002.0 mm
Latime de transport 165.0 mm
Adancime transport 114.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare -5 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , FCC Partea 15 Clasa A , ICES-003 , PSE , Listat UL , VCCI Catego A , VDE , Listat cUL
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-2g-cu-switch-uri-zero-16a-230-v-21-c13-si-3-c19-cablu-iec-309-101881>