

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER MASTERSWITCH, 1U, 12A, 208&230V, (8)C13

Denumire model MasterSwitch, 1U, 12A, 208&230V, (8)C13
Include CD cu software , Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Tensiune nominala la iesire 120V , 208V , 230V
 Consum de curent total maxim per faza 10 A
 Conexiuni de iesire (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
 Protectie la suprasarcina Yes
 Tensiune nominala de intrare 120V - 208V - 230V
 Frecventa de intrare 50/60 Hz
 Conexiuni de intrare IEC-320 C14
 Lungime cablu 1.98 metri
 Numar de cabluri de alimentare 1
 Acceptable Input Voltage 90-253 VAC
 Curent maxim de linie per faza 10 A
 Curent maxim de intrare per faza 10 A
 Capacitate sarcina 2300 VA
 Greutate neta 2.95 kg
 Inaltime maxima 48.0 mm
 Latime maxima 432.0 mm
 Adancime maxima 165.0 mm
 Greutate de transport 3.64 kg
 Inaltime transport 70.0 mm
 Latime de transport 483.0 mm
 Adancime transport 343.0 mm
 Culoare Bej
 Mediu de operare 0 - 45 °C
 Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
 Inaltime de operare 0-3000 metri
 Temperatura de depozitare -15 - 65 °C
 Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
 Inaltime depozitare 0-15000 metri
 Aprobati reglementare C-tick , CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 55082 , EN 60950 , FCC Partea 15 Clasa A , UL 1950 , Listat UL , VCCI , VDE
 Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
 Politica de protectie echipament --
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/masterswitch-1u-12a-208-230v-8-c13-101883>