

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, CONTORIZAT, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V,
(8) C13**

Denumire model Rack PDU, contorizat, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13
Include Consola(e) de prindere cablu , Ghid de instalare , Console de montare rack ,
Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 208V , 230V
Consum de curent total maxim per faza 10 A
Diferite tensiuni si amperaje corespunzatoare 10A la 230 V , 12A la 208 V
Conexiuni de iesire (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Protectie la suprasarcina Nu
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz
Curent de intrare redus regulat (America de Nord) 10 A
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Lungime cablu 1.98 metri
Curent maxim de intrare per faza 15 A
Capacitate sarcina 2300 VA
Greutate neta 1.73 kg
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 444.0 mm
Adancime maxima 102.0 mm
Greutate de transport 2.91 kg
Inaltime transport 64.0 mm
Latime de transport 470.0 mm
Adancime transport 337.0 mm
Mediu de operare -5 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare C-tick , CE , CSA , FCC Partea 15 Clasa A , GOST , UL 60950 ,
Listat UL , VCCI , VDE , Listat cUL
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebite)
Directiva baterie Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-contorizat-1u-12-a-208-v-10-a-230-v-8-c13-101899>