

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, CONTORIZAT, ZERO U, 10 A, 230 V, (16) C13

Denumire model Rack PDU, contorizat, Zero U, 10 A, 230 V, (16) C13
Include Consola(e) de prindere cablu , Ghid de instalare , Console de montare rack , Kit
de montare fara scule
Timp de livrare standard De obicei in stoc

''''''''''
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 10 A
Conexiuni de iesire (16) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Protectie la suprasarcina Nu
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V
Frecventa de intrare 47 - 63 Hz
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Lungime cablu 3.05 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Acceptable Input Voltage 200-250 VAC
Curent maxim de linie per faza 10 A
Capacitate sarcina 2300 VA
Greutate neta 3.07 kg
Inaltime maxima 1245.0 mm
Latime maxima 56.0 mm
Adancime maxima 44.0 mm
Greutate de transport 3.98 kg
Inaltime transport 2134.0 mm
Latime de transport 387.0 mm
Adancime transport 323.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare -5 - 45 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebite)
Directiva baterie Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-contorizat-zero-u-10-a-230-v-16-c13-101905>