

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RACK PDU, CONTORIZAT, ZERO U, 22 KW, 400 V, (6) C19

Denumire model Rack PDU, contorizat, Zero U, 22 kW, 400 V, (6) C19
Include Consola(e) de prindere cablu , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Cablu
de configurare RS-232 , Console de montare rack
Timp de livrare standard De obicei in stoc

////////////////////////////////////
Tensiune nominala la iesire 230V
Consum de curent total maxim per faza 32 A
Conexiuni de iesire (6) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Protectie la suprasarcina Yes
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 47 - 63 Hz
Conexiuni de intrare IEC 309 32A 3P+N+PE
Lungime cablu 1.83 metri
Numar de cabluri de alimentare 1
Curent maxim de intrare per faza 32 A
Greutate neta 8.18 kg
Inaltime maxima 927.0 mm
Latime maxima 56.0 mm
Adancime maxima 89.0 mm
Greutate de transport 10.0 kg
Inaltime transport 1067.0 mm
Latime de transport 298.0 mm
Adancime transport 83.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare -5 - 60 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Aprobari reglementare CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebite)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rack-pdu-contorizat-zero-u-22-kw-400-v-6-c19-101909>