

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU 2G, CONTORIZAT, ZEROU, 22,0 KW(32A) 17,3
KW(24A), 230 V, (30) C13 E™ I (12) C19**

Descriere Unitatile de distribuire a energiei (PDU) masurate pentru rack furnizeaza masurare activa pentru a permite optimizarea energiei si protectia circuitului. Pragurile de alarma definite de utilizator reduc riscurile prin alerte locale si la distanta in timp real pentru avertizare privind potentialele suprasarcini la nivelul circuitului. Rack-urile PDU masurate asigura date privind utilizarea energiei pentru a le permite managerilor centrului de date sa ia decizii in cunostinta de cauza in ce priveste echilibrarea sarcinii si dimensionarea corecta a mediilor IT in scopul reducerii cheltuielilor totale de proprietate. Rack-urile PDU contorizate includ monitorizarea puterii reale, un port cu senzor de temperatura/umiditate, prize IEC de blocare si intrerupatoare de circuit cu profil extrem de mic. Utilizatorii pot accesa si configura rack-uri PDU contorizate prin interfete Web, SNMP sau Telnet sigure, la care se adauga platforme APC de gestionare centralizata care utilizeaza InfraStruxure Central, Operations, Capacity si Energy Efficiency.

Denumire model Rack PDU 2G, contorizat, ZeroU, 22,0 kW(32A) 17,3 kW(24A), 230 V, (30) C13 E™ i (12) C19

Include Ghid de instalare , Console de montare rack , Ghid de siguranta , Cablu de configurare sel

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Tensiune nominala la iesire 230V

Consum de curent total maxim per faza 32 A

Conexiuni de iesire (12) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (30) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Protectie la suprasarcina Yes

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 50/60 Hz

Conexiuni de intrare IEC 309 32A 3P+N+E

Lungime cablu 1.83 metri

Curent maxim de linie per faza 32 A

Curent maxim de intrare per faza 32 A

Capacitate sarcina 22000 VA

Greutate neta 8.73 kg

Inaltime maxima 1829.0 mm

Latime maxima 56.0 mm

Adancime maxima 51.0 mm

Greutate de transport 11.55 kg

Inaltime transport 2050.0 mm

Latime de transport 170.0 mm

Adancime transport 112.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 55 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -25 - 65 °C

Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 ,

FCC Partea 15 Clasa A , ICES-003 , VCCI Catego A , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rack-pdu-2g-contorizat-zero-22-0-kw-32a-17-3-kw-24a-230-v-30-c13-si-12-c19-101916>