

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER AUX. AUTOMAT DE REANCLANSARE ARA PT. IID 2P - 1 PROG

range of product Acti 9
tip produs sau componenta Auxiliar pentru automat de reinchidere
nume scurt al dispozitivului ARA iID
compozitie contacte de semnalizare 2 C/O contacte libere de potential
tensiune circuit de semnalizare 24 V 10 mA c.a./c.c. - 230 V 1 A c.a.
tip de control Inhibarea automatizarii, cda mettinuta 230 V c.a. 50/60 Hz - Ultima
reinchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz
curent de intrare 5 mA
durata impulsului ≥ 200 ms circuit de cda
timp de raspuns < 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
putere consumata 2 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 400 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
valoarea setarii Program 1 15 reclosing attempts, long fixed cycle
semnalizare locala Clipitor portocaliu LED neoperational - Clipitor verde LED
functionare normala - Clipitor rosu LED ciclul de reinchidere in desfasurare - Fix rosu
LED reinchidere automata blocata
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate nu
module de 9 mm 7
inaltime 93 mm
latime 63 mm
adancime 75,5 mm
greutate produs 440 g
culoare Alb
durabilitate electrica 5000 cic
prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
lungimea de dezizolare a firului Sursa de alimentare 10 mm pentru partea inferioara
conectare - Interior 10 mm pentru partea inferioara conectare - Iesire 8 mm pentru sus
conectare
cuplu de strangere Sursa de alimentare 1 N.m - Interior 1 N.m - Iesire 0,7 N.m
compatibilitate gama Acti 9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
compatibilitate produs 2P iID
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)
conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
categorii de supratensiune II
tropicalizare 2
umiditate relativa 93 % la 40 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 233,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/aux-automat-de-reanclansare-ara-pt-iid-2p-1-prog-102031>