

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TESYS GS - COMUTATOR-SEPARATOR-FUZIBIL - 3 P - UL 800 A - FUZIBIL MARIMEA J

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2T
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 800 A la tip de maner de operare Exterior,
fata
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 12 kV
putere nominala de functionare in W 450 kW la 400 V - 560 kW la 500 V - 600 kW la 690
V
incercare la scurtcircuit 77 kA
durabilitate mecanica 5000 cic
durabilitate electrica 1000 cic
conexiuni - borne Circuit electric terminale cu papuci 2 cablu(ri) 34...304 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 35 N.m
standarde CSA C22.2 No 4 - UL98
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambienta pentru utilizare -20...70 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
rezistenta la foc 960 °C corp
inaltime 300 mm
latime 364 mm
adancime 250 mm
greutate produs 20,86 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-gs-comutator-separator-fuzibil-3-p-ul-800-a-fuzibil-marimea-j-102269>