

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V WITH NETWORK CARD

Denumire model APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with Network Card
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de susținere
pentru montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura ,
Cablu USB

Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 1000 Wati / 1500 VA
Putere max. configurabila (wati) 1000 Wati / 1500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , SmartSlot™ , USB
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si
indicatoare de suprasarcina , Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 459 Jouli
Inaltime maxima 89.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 457.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 28.58 kg
Greutate de transport 31.84 kg
Inaltime transport 251.0 mm
Latime de transport 594.0 mm
Adancime transport 603.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 8.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 46.000 dB
Pierdere termica online 90.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebite)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-1500va-lcd-rm-2u-230v-with-network-card-102294>