

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT

Denumire model APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Sine de susținere pentru montare rack ,
Componente de montare rack , Cablu USB
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 1980 Wati / 2200 VA
Putere max. configurabila (wati) 1980 Wati / 2200 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
Lungime cablu 2 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC43
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Capacitate nominala supratensiune 375 Jouli
Inaltime maxima 86.0 mm
Latime maxima 480.0 mm
Adancime maxima 683.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 42.31 kg
Greutate de transport 49.73 kg
Inaltime transport 254.0 mm
Latime de transport 600.0 mm
Adancime transport 980.0 mm
Unitati per palet 8.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 215.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , EAC , EN 60950 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 ,
Marcaj GS , IRAM , RCM , VDE , WEEE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-2200va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-102296>