

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS X 3000 VA RACK/TOWER LCD 200-240 V CU PLACA DE RETEA

Denumire model APC Smart-UPS X 3000 VA Rack/Tower LCD 200-240 V cu placa de retea

Include CD cu software , Sine de susținere pentru montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP

Timpi de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 2700 Wati / 3000 VA

Putere max. configurabila (wati) 2700 Wati / 3000 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz

Alte tensiuni de iesire 208, 220, 240V

Linie interactiva

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 208V - 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P

Lungime cablu 2.44 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 140 - 280 V

Alte tensiuni la intrare 220 , 240

Timpi de transfer 2-4 ms

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timpi de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC117

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata SmartSlot

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina , Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Capacitate nominala supratensiune 645 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timpi de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Protectie date in linie --

Inaltime maxima 85.0 mm

Latime maxima 432.0 mm

Adancime maxima 667.0 mm

Inaltime rack 2 U

Greutate neta 37.32 kg

Greutate de transport 45.36 kg

Inaltime transport 243.0 mm

Latime de transport 596.0 mm

Adancime transport 869.0 mm

Culoare Negru

Unitati per palet 8.0

Dimensiuni palet 1000.0 mm

straturi per palet 4

unitati per strat per palet 2

Greutate palet 388.69 kg

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB

Pierdere termica online 184.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN 60950 , FCC Partea 15 Clasa A , GOST , IEC , UL 1778 , VDE

Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebite)

REACH SVHC Lead CAS#7439-92-1 20-40%

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-x-3000-va-rack-tower-lcd-200-240-v-cu-placa-de-retea-102308>

