

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V

Denumire model APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V
Include CD cu software , Console de montare rack , Sine de susÈinere pentru montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Cablu USB , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
/, si /
/, /
Capacitate putere de iesire 480 Wati / 750 VA
Putere max. configurabila (wati) 480 Wati / 750 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanÈ™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 2 ora(ore)
Replacement Battery RBC34
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 660.0 mm
Inaltime rack 1 U
Greutate neta 21.82 kg
Greutate de transport 25.45 kg
Inaltime transport 191.0 mm
Latime de transport 559.0 mm
Adancime transport 775.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 8.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 130.000 BTU/h
Aprobati reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0.00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-750-v-a-usb-rm-1u-230-v-102324>