

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS XL MODULAR 3000 VA 230 V MONTAT IN RACK/TOWER

Denumire model APC Smart-UPS XL modular 3000 VA 230 V montat in rack/tower
Include CD cu software , Console de montare rack , Sine de susținere pentru montare
rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Cablu USB , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
..... si

Capacitate putere de iesire 2850 Wati / 3000 VA
Putere max. configurabila (wati) 2850 Wati / 3000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (7) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C20
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Tip de acumulator VRLA
Module baterie incluse 1
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC43
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , USB
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare
on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 490 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 86.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 678.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 46.82 kg
Greutate de transport 56.82 kg
Inaltime transport 250.0 mm
Latime de transport 596.0 mm
Adancime transport 980.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 8.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -20 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-9000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 300.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN 61000-3-2 ,
GOST
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-xl-modular-3000-va-230-v-montat-in-rack-tower-102327>