

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC POWERSTACK 450VA 1U 230V

Denumire model APC Powerstack 450VA 1U 230V
Include CD cu software , Console de montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart
UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
////////////////////////////////////
Capacitate putere de iesire 280 Wati / 450 VA
Putere max. configurabila (wati) 280 Wati / 450 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Linie interactiva
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanș™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 5 ora(ore)
Replacement Battery RBC18
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si
indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 320 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,7% trecere
supratensiune IEEE: timp de raspuns blocare zero: conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 44.0 mm
Latime maxima 445.0 mm
Adancime maxima 330.0 mm
Inaltime rack 1 U
Greutate neta 10.23 kg
Greutate de transport 12.05 kg
Inaltime transport 159.0 mm
Latime de transport 578.0 mm
Adancime transport 445.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 24.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 38.000 dB
Pierdere termica online 34.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile ,
disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-powerstack-450va-1u-230v-102332>