

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 3000 VA LCD 230 V

Denumire model APC Smart-UPS 3000 VA LCD 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS ,
Cablu USB
Timp de livrare standard De obicei in stoc
.....
Capacitate putere de iesire 2700 Wati / 3000 VA
Putere max. configurabila (wati) 2700 Wati / 3000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC55
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 365 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 435.0 mm
Latime maxima 197.0 mm
Adancime maxima 544.0 mm
Greutate neta 52.5 kg
Greutate de transport 63.7 kg
Inaltime transport 699.0 mm
Latime de transport 381.0 mm
Adancime transport 762.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 9.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 53.000 dB
Pierdere termica online 375.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie ,
garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-3000-va-lcd-230-v-102334>