

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 1000 230V

Denumire model APC Smart-UPS 1000 230V
Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
//
Capacitate putere de iesire 670 Wati / 1000 VA
Putere max. configurabila (wati) 670 Wati / 1000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Factor de varf pana la 5 : 1
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Intrare IEC-320-C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 168 - 302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanș™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC6
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 320 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 216.0 mm
Latime maxima 171.0 mm
Adancime maxima 440.0 mm
Greutate neta 18.86 kg
Greutate de transport 20.91 kg
Inaltime transport 381.0 mm
Latime de transport 331.0 mm
Adancime transport 585.0 mm
Culoare Bej
Unitati per palet 24.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Pierdere termica online 100.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-1000-230v-102340>