

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 2200VA 230V

Denumire model APC Smart-UPS 2200VA 230V
Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 1600 Wati / 2200 VA
Putere max. configurabila (wati) 1600 Wati / 2200 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Factor de varf pana la 5 : 1
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 168 - 302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC11
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 196.0 mm
Adancime maxima 547.0 mm
Greutate neta 50.91 kg
Greutate de transport 60.91 kg
Inaltime transport 559.0 mm
Latime de transport 381.0 mm
Adancime transport 762.0 mm
Culoare Bej
Unitati per palet 3.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Pierdere termica online 275.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-2200va-230v-102349>