

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 2200VA RM 3U 230V

Denumire model APC SMART-UPS 2200VA RM 3U 230V
Include CD cu software , Console de montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart
UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 1600 Wati / 2200 VA
Putere max. configurabila (wati) 1600 Wati / 2200 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Factor de varf pana la 5 : 1
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 168 -
302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC12
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si
indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 133.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 635.0 mm
Inaltime rack 3 U
Greutate neta 46.82 kg
Greutate de transport 55.91 kg
Inaltime transport 254.0 mm
Latime de transport 623.0 mm
Adancime transport 953.0 mm
Culoare Bej
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 47.000 dB
Pierdere termica online 275.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile ,
disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-2200va-rm-3u-230v-102351>