

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS XL 2200VA 230V

Denumire model APC Smart-UPS XL 2200VA 230V
Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard In masura stocului disponibil
~~~~~  
Capacitate putere de iesire 1600 Wati / 2200 VA  
Putere max. configurabila (wati) 1600 Wati / 2200 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal  
Factor de varf pana la 5 : 1  
Linie interactiva  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 168 - 302V  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)  
Replacement Battery RBC11  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1  
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional  
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli  
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449  
Inaltime maxima 432.0 mm  
Latime maxima 196.0 mm  
Adancime maxima 546.0 mm  
Greutate neta 55.0 kg  
Greutate de transport 63.64 kg  
Inaltime transport 559.0 mm  
Latime de transport 381.0 mm  
Adancime transport 762.0 mm  
Culoare Bej  
Unitati per palet 3.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 53.000 dB  
Pierdere termica online 305.000 BTU/h  
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc  
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-xl-2200va-230v-102355>