

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SUDP

Denumire model SUDP
Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
////////////////////////////////////
Capacitate putere de iesire 390 Wati / 620 VA
Putere max. configurabila (wati) 390 Wati / 620 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Linie interactiva
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Intrare IEC-320-C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanș™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 5.5 ora(ore)
Replacement Battery RBC4
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) N/A
Capacitate nominala supratensiune 320 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,7% trecere supratensiune IEEE: timp de raspuns blocare zero: conform standardului UL 1449
Protectie date in linie Protectie RJ45 10/100 Base-T Ethernet
Inaltime maxima 168.0 mm
Latime maxima 120.0 mm
Adancime maxima 369.0 mm
Greutate neta 12.27 kg
Greutate de transport 13.18 kg
Inaltime transport 318.0 mm
Latime de transport 262.0 mm
Adancime transport 508.0 mm
Culoare Bej
Unitati per palet 40.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Pierdere termica online 70.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sudp-102366>