

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 10000 VA RM 230 V**

Denumire model APC Smart-UPS SRT 10000 VA RM 230 V  
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Console de montare rack , Sine de susținere pentru montare rack , Componente de montare rack , Sonda de temperatura , Cablu USB , Carnet de garantie , Placa de gestionare Web/SNMP  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

////////////////////////////////////  
Capacitate putere de iesire 10.0 KW / 10.0 kVA  
Putere max. configurabila (wati) 10.0 KW / 10.0 kVA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz  
Alte tensiuni de iesire 220, 240V  
Factor de varf 3 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Derivatie Bypass intern (automat si manual)  
Tensiune nominala de intrare 230V - 400 3 Faz  
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 - 275 (half load)V , 173 - 476 (half load)V  
Alte tensiuni la intrare 220 , 240 , 380 , 415  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 1.5 ora(ore)  
Replacement Battery APCRBC140  
Cantitate RBC™ 2  
Tensiune nominala baterie +/-192 V (separare baterie in legatura cu neutru)  
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli  
Inaltime maxima 263.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 715.0 mm  
Inaltime rack 6 U  
Greutate neta 111.82 kg  
Greutate de transport 130.0 kg  
Inaltime transport 461.0 mm  
Latime de transport 600.0 mm  
Adancime transport 1000.0 mm  
Culoare Negru  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB  
Pierdere termica online 1947.000 BTU/h  
Clasa de protectie IP 20  
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , VDE  
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)  
Directiva baterie Conformitate  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-10000-va-rm-230-v-102376>