

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 10000 VA 230 V

Denumire model APC Smart-UPS SRT 10000 VA 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sonda de temperatura
, Cablu USB , Carnet de garantie , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 10.0 KW / 10.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 10.0 KW / 10.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers
(Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V - 400 3 Faz
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 -
275 (half load)V , 173 - 476 (half load)V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240 , 380 , 415
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 1.5 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC140
Cantitate RBC™ 2
Tensiune nominala baterie +/-192 V (separare baterie in legatura cu neutrul)
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Inaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 263.0 mm
Adancime maxima 715.0 mm
Greutate neta 111.82 kg
Greutate de transport 126.82 kg
Inaltime transport 461.0 mm
Latime de transport 600.0 mm
Adancime transport 1000.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95% non-condensing %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 1947.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM
, RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-10000-va-230-v-102377>