

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 2200VA RM 230V

Denumire model APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V
Include CD cu software , Cordon de alimentare detasabil specific tarii , Documentatie pe
CD , Ghid de instalare , Console de montare rack , Sine de susținere pentru montare
rack , Componente de montare rack , Cablu USB , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 1980 Wati / 2200 VA
Putere max. configurabila (wati) 1980 Wati / 2200 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass incorporat
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
Lungime cablu 2.44 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 -
275 (half load)V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 1
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC141
Cantitate RBC™ 1
Tensiune nominala baterie 72V
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 340 Jouli
Filtrare --
Inaltime maxima 85.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 584.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 25.0 kg
Greutate de transport 34.03 kg
Inaltime transport 246.0 mm
Latime de transport 599.0 mm
Adancime transport 810.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 12.0
Medii de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -20 - 50 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 535.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM
, VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-2200va-rm-230v-102381>