

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS VT 20KVA 400V, INTERNAL MAINTENANCE BYPASS

Denumire model APC Smart-UPS VT 20kVA 400V, Internal Maintenance Bypass
Include Console fixate de podea , CD cu software , Ghid de instalare , Cablu RS-232
semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

.....
Capacitate putere de iesire 16.0 KW / 20.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 16.0 KW / 20.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire
400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf Nelimitat
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-
wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 47 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 823.0 mm
Latime maxima 352.0 mm
Adancime maxima 906.0 mm
Greutate neta 134.0 kg
Greutate de transport 173.0 kg
Inaltime transport 1290.0 mm
Latime de transport 722.0 mm
Adancime transport 1110.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -50 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 64.000 dB
Pierdere termica online 2573.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-
3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-112
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-20kva-400v-internal-maintenance-bypass-102431>