

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SMART-UPS VT 30KVA 400V, W/INTERNAL
MAINTENANCE BYPASS & PARALLEL CAPABILITY**

Denumire model APC Smart-UPS VT 30kVA 400V, w/Internal Maintenance Bypass & Parallel Capability

Include Console fixate de podea , CD cu software , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Module de putere livrare cu instalare , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat

Capacitate putere de iesire 24.0 KW / 30.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 24.0 KW / 30.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf Nelimitat
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 47 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Curent maxim de intrare 41 A
Capacitate disjunctoare alimentare 63 A
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Replacement Battery SYBT4
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SUVTPCOM , SmartSlot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 823.0 mm
Latime maxima 523.0 mm
Adancime maxima 838.0 mm
Greutate neta 182.5 kg
Greutate de transport 221.5 kg
Inaltime transport 1290.0 mm
Latime de transport 720.0 mm
Adancime transport 1110.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -50 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-3000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare C-tick , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-112
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-30kva-400v-w-internal-maintenance-bypass-parallel-capability-102460>